

19746-74

8-2003

19746-74

(JV° 2
N° 12 21.11.97)

,

-

:

19746-74

Wire from silver solders
Specifications

8190-56

5.1074-71

77.150.99
18 6490

29 1974 . 1035

01.01.75

4—93

(4—94)

(, . JV° 1).

1.

1.1.
. 1.

1

0,15	-0,02	1,20 1,40 1,60	-0,10
0,20 0,25 0,30 0,35	-0,04	2,00 2,50 3,00	-0,12
0,40 0,50 0,60	-0,05	3,60 4,00 5,00	-0,20
0,80 1,00	-0,07	6,00	-0,30

^ (2004 .)

1, 2,
1998 . (3-84, 6-98).

1983 ..

©
©

, 1974
, 2004

. 2 19746-74

1. 0,5 , 50 % , -
 2. 2; 2-58; 2,5; 3-58; 3,5-95. 0,47 0,64
 (, . JV° 1, 2).
 1.2. 45 . 1 .

1

0,8	-0,06
1,2	-0,08
1,6 2,0	-0,09
2,5 3,0	-0,10
3,6 4,0 5,0	-0,15

50, 0,25 :
 50 0,25 19746-74
 (, . 1).

2.

2.1. , . -

19738-74.

(, . 1).

2.2. () .

2.3. , , , ,

, ,

(, . N° 1).

2.4. 0,5 ,

0,5

0,35 0,40

(, . 1, 2).

2.5.

2.6.

(, . 1).

3.

3.1.

(, .JV° 1).

3.2. (, .N° 1).

3.3. 25 %

3.4.

19738—74

3.3, 3.4. (, . 1).

3.5.

(, . 1).

4.

4.1.

1

4.2.

. 2.3

4.3.

16882.1-71,	16882.2-71,	16883.1-71,	16321.1—70, 16883.2-71,	16321.2—70, 22864-83
16321.1-70, 16883.2-71,	16321.2-70, 22864-83.	16882.1-71,	16882.2-71,	16883.1-71,

5.

5.1, 5.2. (, . 1).

5.3.

)

)

)

)

(, . 1).

5.4.

8273—75

5.5.

;

;

(, .JV° 1).

5.6.

10 .

5.7. (, . 1).

5.8.

5.9. 5.10. (, . 1).

5.11.

,

,

(, . 1).

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35	0,20	0,010
0,40 0,50 0,60	0,30	0,015
0,80	0,50	0,100
1,00 1,20 1,60	1,00	0,100 0,130 0,150
2,00 2,50 3,00	1,50	0,150 0,150 0,180
3,60 4,00 5,00	2,00	0,180 0,200 0,300
6,00	3,00	0,300

15 %

.(, . 1, 2).

02354 14.07.2000.

16.03.2004.

29.03.2004.

0,93. - 0,55.

242 1297. 356.

, 107076

., 14.

<http://www.standards.ru>

e-mail: info@standards.ru

— «
080102

», 105062 , ., 6.