

(4133-73
1669-79)

4133-73

Joint bars for rails of gauge railway.
Technical requirements

(CT 1669-79)

01.01.75

1669—79

(, . 2).

1.

1.1.

.1.

1

54	0,45 0,62	0,50 0,85	Or 0,15 0,35	0,04	0,05	0,08

0,15 %, — 0,05 %.

(, . 2).

1.2.

20.

1.2 .

8193 — 65 75;
19128 » » 50;
19127 » » 43.

(, . 3).

1.3.

(, . 2).

1.4.

1.5.

1.6.

1.5, 1.6. (, . 2).

1.7.

0,5

1.8.

0,5

(, . 2).

1.9.

1.10.

. 2.

2

1	1	
1	1,6	
0,5	0,8	
2	3	
1,5	2,4	

(, . 2).

1.11.

1.12.

. 3.

3

(/ 2) / 2	/ 2 (/ 2)'	, %	, %	—
844 (86,0)	530 (54,0)	10,0	30,0	235-388

(, . 2).

1.13.

20° ().

1.14.

. 1.1—1.13.

1.15.

- ,
- — 1,0 / 2 (10,0 / 2);
- — 0,7 (7,0 / 2);
- — 4,0% ();
- — 10,0% ();
- — 34;
- :

— 0,03 %,
 — 0,05 %, 0,10 %,
 — 0,005 %,
 — 0,005 %;

- , ;
 - 0,75 , ; — 1,0 ;
 -

(, . 3).
 1.16.

1.17.

(, . 2). 7,85.
 2.

2.1. - -
 -
 -

(, . 3).
 2.2. 3000

1000

(, . 2).
 2.3.

) — 1,0 %; , ;
) — ;
) — ;
)

2.4. (. 2.3) - (. 2.36,) -

2.5. - .23 .

2.3—2.5. (, . 3).
 2.6. (, . 2).
 2.7. (. 2.36,)

2.8. -

2.7, 2.8. (, . 3). .1.15.

3.

3.1.

(, . 2).

3.2.

3.3. — 1497.

15

3.4. 1497. — 14019.

< =15—20 /= 5 +150

3.5. — 9012.

(, . 3).

3.6. — 7565

3.7. 22536.5, — 22536.4, — 22536.3, 22536.1, — 22536.2, 22536.6.

(, . 2).

3.8. 3.9. (, . 3).

3.10.

4.

4.1. 500—600 : 0,5

- :
— « »;
— ;
- () ;
- (,) .

15—20

- 8 , — 1 .
(, . 3).

4.2. 20) , (

4.3. :
- ;
- ;
- ;
- () ;
- « » - -

4.4. :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

4.3, 4.4. (, , 3).

1.

... ; ... (); ... -
; ...

2.

04.12.73 2639

3.

4133—54

4.

1669—79

5.

-

1497-84	3.3	22536.1-88	3.7
7565-81	3.6	22536.2-87	3.7
8193-73	1.2	22536.3-88	3.7
9012-59	3.5	22536.4-88	3.7
14019-80	3.4	22536.5-87	3.7
19127-73	1.2	22536.6-88	3.7
19128-73	1.2		

6.

4—93

-

, (4—94)

7.

(1998 .) 1, 2, 3, 1979 .,
1981 ., 1989 .(12-79, 7-81, 12-89)

...
...
...

. . 021007 10.08.95. 29.05.98. 08.07.98. . . . 0,93. .- . . 0,67.
141 . 850. . 536.
, 107076, , ., 14.
— . “ 080102 ”, , ., 6.